

I henhold til NS-EN-1537 og godkjenning Z-20.1-64

Teknisk data for stål:

0,6" / 140mm² - St. 1640/1860

Kapasitet for forankringer:

Låsehode / Antall liner (stk)	Stålareal (mm ²)	Kapasitet ved		
		Brudd F _u (kN)	Flyt F _y (kN)	Dim 60% / F _u (kN)
22	3300	5729	5051	3438
21	3150	5468	4822	3281
20	3000	5208	4592	3125
19	2850	4948	4362	2969
18	2700	4687	4133	2813
17	2550	4427	3903	2657
16	2400	4166	3674	2500
15	2250	3906	3444	2344
14	2100	3646	3214	2188
13	1950	3385	2985	2031
12	1800	3125	2755	1875
11	1650	2864	2526	1719
10	1500	2604	2296	1563
9	1350	2344	2066	1407
8	1200	2083	1837	1250
7	1050	1823	1607	1094
6	900	1562	1378	938
5	750	1302	1148	782
4	600	1042	918	626
3	450	781	689	469

Mål for låsehode etc:

Type	Støtteplate Lengde x bredde (mm)	Høyde ankerplate (mm)	PE-rør diameter utvendig (mm)	Min Borhull dia (mm)
6522	430x430x75	73	160	200
6519	400x400x65	68	125	165
6515	380x380x55	60	125	165
6512	330x330x50	55	100	140
6509	295x295x50	52	90	130
6507	260x260x40	52	90	130
6505	230x230x35	47	75	115

