

I henhold til NS-EN-1537 og godkjenning Z-20.1-64

Teknisk data for stål:

0,62" / 150mm² - St. 1640/1860

Kapasitet for forankringer:

Låsehode / Antall liner (stk)	Stålareal (mm ²)	Kapasitet ved		
		Brudd F _u (kN)	Flyt F _y (kN)	Dim 60% / F _u (kN)
22	3300	6138	5412	3683
21	3150	5859	5166	3516
20	3000	5580	4920	3348
19	2850	5301	4674	3181
18	2700	5022	4428	3014
17	2550	4743	4182	2846
16	2400	4464	3936	2679
15	2250	4185	3690	2511
14	2100	3906	3444	2344
13	1950	3627	3198	2177
12	1800	3348	2952	2009
11	1650	3069	2706	1842
10	1500	2790	2460	1674
9	1350	2511	2214	1507
8	1200	2232	1968	1340
7	1050	1953	1722	1172
6	900	1674	1476	1005
5	750	1395	1230	837
4	600	1116	984	670
3	450	837	738	503

Mål for låsehode etc:

Type	Støtteplate Lengde x bredde (mm)	Høyde ankerplate (mm)	PE-rør diameter utvendig (mm)	Min Borhull dia (mm)
6522	430x430x75	73	160	200
6519	400x400x65	68	125	165
6515	380x380x55	60	125	165
6512	330x330x50	55	100	140
6509	295x295x50	52	90	130
6507	260x260x40	52	90	130
6505	230x230x35	47	75	115

